

Terminal de conexión de cables CONNEX de media tensión, Tamaño 3, $U_m = 42 \text{ kV}$, $I_N = 1250 \text{ A}$

Núm. de referencia estándar

- para cables DIN VDE
- cable redondo multifilar de aluminio o cobre
- para cable de un único conductor con pantalla de hilo de cobre sin armadura
- con sistema de sellado (junta y funda termorretráctil)
- para aplicaciones en interiores e intemperie
- no resistente a la tierra o al agua salada
- Unidad de embalaje: Juego de tres piezas de conexión de cables
- brida rotatoria
- versión offshore sobre pedido
- para cables tripolares sobre pedido

La foto muestra el conector sin toma de tensión.



N°	N°	Tensión máxima operativa	para sección transversal del conductor	Rango del conductor	Espesor de aislamiento	para diámetro sobre aislamiento PE/VPE
con indicador de tensión	sin indicador de tensión	U_m (kV)	(mm ²)	(mm)	(mm)	Ø (mm)
850 310 120	870 310 120	12	120	12,5 - 14,7	3,4	19,0 - 23,0
850 310 150	870 310 150	12	150	13,5 - 15,7	3,4	19,0 - 23,0
850 310 185	870 310 185	12	185	15,0 - 17,2	3,4	22,5 - 26,5
850 310 240	870 310 240	12	240	17,5 - 19,7	3,4	24,5 - 28,5
850 310 300	870 310 300	12	300	19,5 - 21,7	3,4	26,0 - 30,0
850 310 400	870 310 400	12	400	22,6 - 24,8	3,4	30,0 - 34,0
850 310 500	870 310 500	12	500	25,4 - 27,6	3,4	32,0 - 36,0
850 310 630	870 310 630	12	630	28,9 - 31,1	3,4	36,0 - 39,5
850 320 050	870 320 050	24	50	7,2 - 9,4	5,5	19,0 - 23,0
850 320 070	870 320 070	24	70	9,0 - 11,2	5,5	19,0 - 23,0
850 320 095	870 320 095	24	95	10,5 - 12,7	5,5	22,5 - 26,5
850 320 120	870 320 120	24	120	12,5 - 14,7	5,5	22,5 - 26,5
850 320 150	870 320 150	24	150	13,5 - 15,7	5,5	24,5 - 28,5
850 320 185	870 320 185	24	185	15,0 - 17,2	5,5	26,0 - 30,0
850 320 240	870 320 240	24	240	17,5 - 19,7	5,5	28,0 - 32,0
850 320 300	870 320 300	24	300	19,5 - 21,7	5,5	30,0 - 34,0
850 320 400	870 320 400	24	400	22,6 - 24,8	5,5	34,0 - 38,0
850 320 500	870 320 500	24	500	25,4 - 27,6	5,5	36,0 - 39,5
850 320 630	870 320 630	24	630	28,9 - 31,1	5,5	40,0 - 43,0
850 330 050	870 330 050	36	50	7,2 - 9,4	8,0	22,5 - 26,5
850 330 070	870 330 070	36	70	9,0 - 11,2	8,0	24,5 - 28,5
850 330 095	870 330 095	36	95	10,5 - 12,7	8,0	26,0 - 30,0
850 330 120	870 330 120	36	120	11,5 - 13,7	8,0	28,0 - 32,0
850 330 150	870 330 150	36	150	13,5 - 15,7	8,0	30,0 - 34,0
850 330 185	870 330 185	36	185	15,0 - 17,2	8,0	32,0 - 36,0
850 330 240	870 330 240	36	240	17,5 - 19,7	8,0	34,0 - 38,0
850 330 300	870 330 300	36	300	19,5 - 21,7	8,0	36,0 - 39,5
850 330 400	870 330 400	36	400	22,6 - 24,8	8,0	38,0 - 41,0
850 330 500	870 330 500	36	500	25,4 - 27,6	8,0	42,0 - 44,5
-	870 330 630	36	630	28,9 - 31,1	8,0	45,5 - 48,0