

Record 315/350 S

Metallkreissäge

Die große Werkstattsgäge mit der ausgereiften Technik

- Für Gehrungsschnitte rechts und links bis 45°. Endanschlag bei 90° und bei 45° links
- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Spannstock mit Schnell-Spannhebel, längsverschiebbarer Spannbacke, nachstellbarer Führung und Doppel-Spannarm für gratarme Schnitte
- Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl zur Schonung der Sägeblätter. Verschleißfest und leicht einzustellen
- Große Grundplatte aus massivem Guss für höchste Stabilität und vibrationsarmes Sägen
- 2 Drehzahlen 30 + 60 min⁻¹
- Leistungsstarkes Spezialgetriebe mit Elastikkupplung für hohe Beanspruchung
- Kühlaufomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sägekopf doppelt gelagert
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufperre
- Längenanschlag, Montagewerkzeug
- Maschinensockel (Option)



									Best. Nr.
	125	110	160 x 90	400 V 1,8 / 2,5	D 350	195	B 600 L 1.220 H 1.060 h	30 + 60	20 070
	105	90	80 x 100		d 32				
	70	65	60 x 85			206			
									Record 315/350 S DP 20 075 (mit Doppel-Parallel-Spannstock)



Empfohlenes Zubehör

Starter-Kit (Sägeblatt Ø 315) ³² für Sägen mit Serienkühlung 1 Sägeblatt 220 Z/ZT 4, 1 Sägeblatt 160 Z/ZT 6, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat	Best. Nr. 19 413
Starter-Kit (Sägeblatt Ø 350) ³² für Sägen mit Serienkühlung 1 Sägeblatt 180 Z/ZT 6, 1 Sägeblatt 140 Z/ZT 8, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat	Best. Nr. 19 414
Materialauflagegeständer , Rollenbreite 260 mm, höhenverstellbar von 800 -1150 mm (8 kg) ²	20 855
Maschinensockel mit Werkzeugfach (46 kg) ²⁹	20 560
Längenanschlag mit 500 mm Messlänge (11 kg) »kein Adapter erforderlich« ³⁰	20 900
Längenanschlag mit 1.000 mm Messlänge (15 kg) inkl. Auflagestütze (8kg)	20 903
B&S Super Cool Kühlmittelkonzentrat für integrierte Serienkühlung wasserlöslich von 1:5 bis 1:15	
5-Liter Kanister	20 805
10-Liter Kanister	20 810

Sägeblätter (wir verweisen auf die Einsatzempfehlung in unserer Sägefibel auf Seite 50)

Sägeblatt Ø 315	Best. Nr.	Sägeblatt Ø 350	Best. Nr.
220 Z/ZT 4	21 318	280 Z/ZT 4	21 359
160 Z/ZT 6	21 317	180 Z/ZT 6	21 358
120 Z/ZT 8	21 316	140 Z/ZT 8	21 357
100 Z/ZT 10	21 315	110 Z/ZT 10	21 356
80 Z/ZT 12	21 314		

Opt. Zubehör Bilder ab Seite 92 ^{2 29 30 32}